

# MINI - Sprühventil MSV mit Schnellwechselhalter

*Vom Fachmann  
• FROM EXPERTS • TO EXPERTS •  
für den Fachmann*



**schütze**

Die Sprühventile der Baureihe MSV mit Schnellwechselhalter sind entwickelt für das Versprühen von Trennmitteln, Ölen und anderen dünnflüssigen Medien. Je nach Viskosität des Mediums stehen unterschiedliche Düsengrößen zur Verfügung. Je nach Luftkappe kann ein Flach- oder Rundstrahl erzeugt werden.

Die Besonderheit dieser Ventile ist die Möglichkeit, ohne Lösen oder Abklemmen aller Versorgungsschläuche das Ventil sekundenschnell auszutauschen. Arbeitsunterbrechungen werden somit auf ein Minimum reduziert.

Der Schnellwechselhalter wird fest mit der Anlage/Roboter verbunden. Nur durch Drehen eines Klemmhebels kann das Sprühventil aus dem Halter gezogen werden, wobei die Materialzufuhr automatisch abgesperrt wird.

- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- lieferbare Düsengrößen:  
0,2/0,3/0,5/0,8/1,0/1,2/1,5 mm  $\varnothing$
- diverse Sonderluftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel

## Technische Daten:

Spritzgutdruck	: je nach Viskosität, max. 3 bar
Steuerluftdruck	: min. 4 bar, max. 6 bar
Sprühluftdruck	: 0,5 – 6 bar
Maße	: ca. 61 x 51 x 17,5mm
Gewicht	: ca. 181 g
Düse + Nadel	: Edelstahl
Hauptkörper MSV	: Edelstahl
Schnellwechselhalter	: Messing, chem. vernickelt

Sonderausführungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.



**ALFRED SCHÜTZE Apparatebau GmbH**  
- Spritztechnik -  
Hannoversche Str. 69-71, 28309 Bremen  
Postfach 44 86 48, 28286 Bremen  
Tel. (0421) 43510-0  
Fax (0421) 43510-43  
[www.schuetze-gmbh.de](http://www.schuetze-gmbh.de)  
[info@schuetze-gmbh.de](mailto:info@schuetze-gmbh.de)