Kleinautomatik-Spritzapparat
KA-2/HD

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de

Kleinautomatik-Spritzapparat KA-2/HD

Der Kleinautomatik-Spritzapparat KA-2 ist wegen seines geringen Gewichts und der kompakten Baugröße ideal für alle Sprühanwendungen geeignet, bei denen nur sehr geringer Platz für den Einbau in Maschinen oder Roboter vorhanden ist. Bevorzugt wird der Spritzapparat KA-2 zum Versprühen von dünnflüssigen Materialien, z. B. Trennmitteln, Ölen oder Farben eingesetzt. Je nach verwendeter Luftkappe kann ein Flach- oder ein Rundstrahl erzeugt werden.

Die Besonderheit des KA-2/HD ist die Möglichkeit, das Gerät mit einem Materialdruck von max. 30 bar zu betreiben.

Die Steuerluft wird dem Spritzapparat über ein 3/2 Wegeventil (nicht im Lieferumfang enthalten) zugeführt.

Die Nadelfunktion ist:
Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Federdruck.

- lieferbare Düsengrößen:
  ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 2,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Verstellen der Materialmenge
- optional mit Halterung zur Montage an Traverse (ø 10 mm)
- Luftkappen für unterschiedliche Sprühwinkel lieferbar

Technische Daten:

Maße:	39 x 25 x 25 (ohne Anschlüsse / Rundstrahl) 42 x 25 x 25 (ohne Anschlüsse / Flachstrahl)
Gewicht:	ca. 140g (mit Klemmhalter 185g)
Steuerluftdruck:	3 - 6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	0,5 - 6 bar
Materialdruck:	max. 30 bar

Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Alfred Schütze Apparatebau GmbH
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye
Tel.: 0421 / 4 35 10 - 0
Fax: 0421 / 4 35 10 - 43
www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de