

Tel.:

Fax:

0421 / 4 35 10 - 0

0421 / 4 35 10 - 43





Das Sprühventil MKD-IS/ES ist ein pneumatisch gesteuerter Auftragsapparat zur Verarbeitung von Spritzmaterialien, wie z.B. Trennmitteln, Klebstoffen oder Farben. Es eignet sich sowohl für den kontinuierlichen als auch für den intermittierenden Auftrag.

Die Steuerluft zum Öffnen und Schließen wird dem Spritzapparat über ein 5/2 Wegeventil (nicht im Lieferumfang enthalten) zugeführt.

Ein zusätzlicher M5 Anschluss als Möglichkeit zum Materialumlauf ist vorhanden. Dieser kann bei Bedarf mit einem Schlauchanschluss versehen werden.

Die Nadelfunktion ist:

Öffnen durch Luftdruck / Schließen durch Federdruck.

- lieferbare Düsengrößen:
 Ø 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 /2,5 mm
- Rasterregulierung zum einfachen Einstellen der Materialmenge
- optional mit Normalregulierung (Verstellung durch Innensechskantschraube)
- verschiedene Düsen und Luftkappen für die individuelle Sprühbildanpassung
- einstellbare Nachblasdauer

Technische Daten:

Maße:	ca.125 x 22 x 79,5 mm (Luftkappe Rundstrahl)
	ca.128,5 x 22 x 79,5 mm (Luftkappe Flachstrahl)

Gewicht:	ca. 500 g
Steuerluftdruck:	max. 6 bar
Zerstäubungsluftdruck:	0,5 - 5 bar
Materialdruck:	max. 50 bar

Fax:

0421 / 4 35 10 - 0

0421 / 4 35 10 - 43

Sonderausführung auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.